

Datenblatt

LED Verkehrsschilder



NIS Verkehrsschilder sind in verschiedenen Größen für Innen- und Außenbereich lieferbar. Die Größe der Anzeigenfläche ist das Ergebnis eines beliebigen Faktors * Breite und Höhe des kleinsten Moduls und lässt sich an Hand der untenstehenden Tabelle berechnen.

Datenübertragung zum Display erfolgt über LAN- oder WLAN-Anschluss. Mit einem Mobilgerät

können Sie bequem die Anzeige bedienen, dazu laden Sie entsprechende App aus



oder  herunter.

Die **NIS** Verkehrsschilder sind als Einbaukit oder komplett in einem IP65 Gehäuse Lieferbar.

Technische Daten:

Pixelabstand	5mm	6mm	8mm	10mm
Kleinstes Modul (BxH)	320 x 160 mm	192 x 192 mm	256 x 128 mm	320 x 160 mm
Pixel Art	SMD	SMD	SMD	SMD
Lebensdauer	>100000 Std.	>100000 Std.	>100000 Std.	>100000 Std.
Versorgungsspannung	5VDC	5VDC	5VDC	5VDC
Stromverbrauch	50W	50W	30W	30W
Feuchtigkeit	IP65	IP65	IP65	IP65
Gewicht	420g	350g	350g	400g
Aktive Fläche	320 x 160mm	192 x 192 mm	256 x 128 mm	320 x 160 mm